

1140



Tally
DASCOM

Der Tally Dascom 1140 ist ein DIN A4 breiter 9-Nadeldrucker mit kompakten Abmessungen und findet dort überall seinen Einsatz, wo der Stellplatz begrenzt ist.

Einfach zu Bedienen, niedrige Betriebskosten und eine gute Druckqualität machen diesen Drucker zum idealen Begleiter für kleine Unternehmen, wo ein geringes Druckvolumen von Lieferscheinen und Etiketten zum Einsatz kommt.

Highlights auf einen Blick:

- Kompakter 9-Nadel Drucker
- Bis zu 400 Zeichen/Sekunde
- Ideal für Protokoll-Druck
- Vielfältige Schnittstellen
- Langlebiges Farbband
- Kleine Stellfläche

Darüber hinaus eignet sich der 1140 auch für den Einsatz als Mess- und Protokoldrucker.

Sein langlebiges Farbband von bis zu 7 Mio. Zeichen sorgt für sehr niedrigen Betriebskosten und Dank vielfältigen Schnittstellen lässt sich der Drucker an nahezu alle Systeme anschliessen.

Konfigurationen:

- **1140** Standardmodell mit USB Schnittstelle
- **1140 Par** Modell mit USB und paralleler Schnittstelle
- **1140 Ser** Modell mit USB und serieller Schnittstelle

1140

Druckgeschwindigkeit	400 cps (Fastest Draft); 300 cps (Draft), 75 cps (NLQ) bei 10 cpi
Auflösung	bis zu 144 x 240 dpi
Durchsatz	290 Seiten pro Stunde
Zeichendichte	10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
Zeilendichte	1, 2, 3, 4, 6, 8 lpi
Druckkopf Lebensdauer	400 Millionen Anschläge pro Nadel
Speicher	bis zu 256 kB
Schnittstellen Standard	USB 2.0
Schnittstellen Optional	Parallel IEEE 1284. Seriell RS-232C, Ethernet (10/100)
Standard Emulation	IBM ProPrinter 2380 Plus, Epson ESC P/2
Schriftarten	Draft, Quadrato, Courier, HS Draft, OCR-A/B, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Verbrauchsmaterial	Farbband: 7 Millionen Zeichen
Papierzufuhr Standard	Schubtraktor und Einzelblattzuführung
Papierzufuhr Optional	Rollenhalter
Anzahl Kopien	1 Original + 4 Kopien
Papierarten	Endlospapier, Einzelblatt, Formularsätze
Papiergewicht	52 - 100 g/m ²
Papierformat	Breite: 95 bis 267 mm Länge: 114 bis 362 mm (Einzelblatt); 114 bis 558 mm (Endlospapier)
Gewicht	5 kg
Abmessungen	369 x 283 x 130 mm (B x T x H)
Geräuschpegel	57 dB(A)
Eingangsspannung	100-230 V - 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	weniger als 1,2 Watt im Sleep-Mode
Temperatur	+5° bis +35° C; 10% bis 80% re. Luftfeuchtigkeit
Druckvolumen	6.000 Seiten pro Monat
MTBF	12.000 Stunden
Drucker Treiber	Windows 7/8/10 und Server 2008/2012

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3

D-89079 Ulm

Tel: +49 731 2075 0 – Fax: +49 731 2075 563

info.de@dascom.com – www.dascom.com

NADEL MATRIX DRUCKER 

MOBILE DRUCKER 

FLACHBETT DRUCKER 

THERMO DRUCKER 